

The background of the cover is a deep blue with large, white, curved lines that sweep across the page. In the center, there is a large, semi-circular white area containing a detailed, light-gray illustration of various aluminum extrusion profiles. These profiles are shown in different cross-sections and orientations, highlighting the company's product range. The text "Catálogo de Produtos" is centered over this white area in a bold, dark blue font.

Catálogo de Produtos

Com uma moderna planta industrial, possuímos extrusoras automatizadas, com tecnologia de última geração e com capacidade produtiva de aproximadamente 1200 ton/mês.

Nossos equipamentos possuem mesas de transferência de 62 metros, forno de envelhecimento com capacidade de temperar perfis de até 15,5 metros, prensas extrusoras de 7 polegadas e tecnologias de última geração para garantir as propriedades mecânicas estritamente conforme as normas ABNT.

Os tarugos que utilizamos são de altíssima qualidade e com eles fabricamos perfis de alumínio nas ligas: 6005, 6060, 6063, 6101, 6351 e 6061.

Efetuamos a rastreabilidade total do processo produtivo, visando garantir a qualidade exigida por nossos clientes. Nossa linha abrange produtos voltados para a construção civil e indústrias em geral.

A Alumax possui reconhecimento nacional através das certificações:

- **ISO 9001:** Gestão de qualidade, que assegura a eficiência dos nossos processos e a satisfação de nossos clientes.
- **ISO 14001:** Gestão ambiental, demonstrando nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.



A Alumax se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso, efetuar toda e qualquer modificação que julgar necessária neste catálogo.

Os pesos, espessuras neste catálogo, são indicativos e podem variar em função de tolerâncias previstas na norma ABNT ou indicadas no próprio catálogo.

O mesmo foi revisado, porém, poderão ocorrer divergências devido a erros de digitação.

Especificações Técnicas

Espessura da parede	12
Tolerâncias dimensionais em tubos - quadrados, retangulares, sextavados e oitavados	12
Tolerâncias dimensionais em perfis extrudados	13
Tolerâncias dimensionais em tubos - redondos	14
Tolerâncias dimensionais em perfis extrudados - transversais	15
Características específicas	16
Aplicações típicas	16
Propriedades Mecânicas	17
Composição química	18
Equivalência entre normas	18
Tipos de produtos, ligas e tempêras disponíveis	19
Características físicas do alumínio e outros materiais	19

Produtos

Tabelados

Barramentos Elétricos	20
Vergalhões redondos	22
Barras retangulares	23
Vergalhões sextavados	24
Vergalhões quadrados	25
Cantoneiras de abas iguais	26
Cantoneiras de abas desiguais	27
Perfil com abas iguais	28
Perfil com abas desiguais	29
Tubos quadrados	30
Tubos redondos	31
Tubos Retangulares	33

Arremates

CM-130 ME-013 ME-056 ME-092 MP-347 NI-944 PT-008 T-095	35
--	----

Contra Marco/ Macho e Cunha

CL-006 CL-011 CM-060 CM-063 Y-120	37
---	----

Box Frisado

E-256 I-154 U-1002 U-653 U-655	39
--	----

Box Frisado Leve

NI-150 NI-151 NI-152 NI-153 NI-154	40
--	----

Box Liso

A-022 E-117 I-083 U-397	41
U-398 U-399 U-1056 Y-106 Y-107	42

Box Liso Leve

NI-649 NI-650 NI-651 NI-652 NI-653	43
------------------------------------	----

Box Temperado

BX-070 CB-266 E-306 E-306A E-1052 E-1050 E-1050A	44
L-713A L-1049E L-1026 NI-117 L-1049A L-1049	45
L-1051 L-1051A NI-1117 NI-004 NI-005 NI-079 NI-078	46
NI-237 NI-239 NI-238 NI-282 NI-240 NI-283	47
NI-115 NI-386 NI-2393	48
NI-119 NI-120 NI-121 E-1050E E-512A NI-372 NI-387 NI-383	49
NI-446 NI-447 NI-493 NI-543 NI-2257	50
NI-716 NI-717 NI-833 NI-841 NI-1088 NI-939	51
NI-611 NI-714 NI-715 NI-2256 NI-388 NI-397 NI-2180	52
NI-940 NI-952 NI-953 U-491 U-555A U-555M U-556	53
NI-1089 U-1108 U-1109 U-2020 Y-343 Y-343A NI-1087	54
U-1014 U-1027 NI-1105 NI-992 NI-998 NI-1122	55
NI-1369 NI-2255 BX-157 BX-148	56
NI-2169 NI-2181 NI-2090 NI-2089	57
NI-1662 NI-2156 NI-1663 NI-802 NI-1370 NI-802 NI-801	58
NI-891 NI-892 NI-893 NI-894 NI-895 NI-896 NI-1054	59

Kit Pia

NI-969 NI-971 NI-970 NI-964 NI1315 NI-2097 NI-2096 NI-2079 NI-2078A	61
---	----

Linha 23

NI-559 NI-624 NI-625 NI-626 NI-627 NI-628	63
NI-629 NI-630 NI-757 NI-759 NI-760	64

Linha 25

A-034 A-055 A-048 A-194 A-195 A-202E	66
E-277 I-122 I-105 L-715 P-140 P-146	67
P-147 P-151 P-152 P-153 P-166 P-167	68
P-227 P-318 P-412A P-414 U-425 U-522 U-681	69
Y-195 Y-312 Y-260 Y-350	70
Y-630 P-319 Z-114 A-056 Z-175 A-058	71
P-147L NI-1091 P-145L P-146L P-318L Y-630L Z-175L	72

Linha 28

NI-560 NI-561 NI-562 NI-563 NI-564 NI-565	74
NI-567 NI-758 NI-568 NI-762 NI-566	75
NI-853 NI-856 NI-858 NI-854 NI-859	76
NI-855 NI-946 NI-569 NI-852	77

Linha 30-90°

LG-068 LG-017 LG-076 LG-083	79
LG-054 LG-053	80

BG-057 LG-047 LG-085 NI-507 NI-509	81
NI-508 NI-510 LG-016 LG-019	82
NI-513 NI-514 LG-026 NI-522	83
NI-511 NI-518 NI-505 NI-506	84
NI-512 NI-517 NI-538	85
NI-521 LG-042 LG-124	86
NI-519 NI-520 NI-515 NI-516	87
NI-2053 LG-158	88
LG-201 LG-043 NI-2052	89
NI-2054 NI-1466 NI-2183	90

Linha Economax

LE-1611 LE-1612 LE-1614 LE-1615	92
LE-1604 LE-1610 LE-1616 LE-1628	93

Módulo Prático

25-301 25-311 25-312 BG-035 BG-202 MM-375 MM-376 MP-069	95
MP-070 MP-300 MP-302 MP-309 MP-321 MP-332	96
MP-336 MP-352 MP-357 MP-354 MP-358 MP-302MA	97
MP-359 MP-363 MP-361 MP-370 MP-360 MP-300MA	98

Linha Suprema

SU-003 SU-004 SU-005 SU-007	100
SU-010 SU-011 SU-012	101
SU-001 SU-002 SU-009 SU-006	102
SU-039 SU-040 SU-041 SU-042 SU-047	103
SU-013 SU-014 SU-049 SU-053 SU-008	104
SU-055 SU-056 SU-057 SU-060 SU-061	105
SU-068 SU-069 SU-070 SU-071 SU-072 SU-073 SU-079 SU-080 SU-081	106
SU-082 SU-086 SU-094 SU-083 SU-260 SU-090 SU-091	107
SU-121 SU-122 SU-123	108
SU-270 SU-111 SU-110 SU-280E	109
SU-187 SU-192 SU-190 SU-200 SU-226	110
SU-186 SU-188 SU-096 SU-102 SU-103	111
SU-227 SU-225 SU-241 SU-230	112
SU-242 SU-243 SU-245 NI-2183A	113
SU-280 SU-279 SU-281 NI-943	114

Palheta

NI-570 VZ-024 VZ-051 VZ-060	116
NI-756 VZ-023 Z-169A	117
VZ-060A NI-947 NI-2297	118
Z-073 Z-248 Z-201A Z-203	119

Linha Portão

D-069 D-079 D-078 NI-003 NI-116 NI-019	121
--	-----

NI-263 NI-262 NI-310 NI-460 NI-665 NI-666	122
NI-405 NI-667	123
NI-666 NI-668	124
NI-767 D-054 NI-720 NI-1020	125
PC-027MA NI-047 NI-1010 TUB-4598 NI-2293	126
NI-2079 NI-2078A NI-018 Y-429L	127
NI-983 E-363 NI-2271 E-364 NI1002	128

Lambril

Y-335 Y-355 Y-429MA NI-2100	132
LB-069 LB-070	133
LB-072 LB-077	134
NI-109 NI-110	135

Gradil e Corrimão

CG-077 CG-083 CG-731 D-055	137
NI-1103 NI-046	138
D-056 D-082 D-102 CG-074 D-095 CG-075	139
NI-409 NI-680 NI-742	140
CG-083A NI-1146	141
NI-761 NI-1147 U-495 CG-0171 U-496	142

Acessórios

NI-434 NI-448	144
NI-478 NI-842 NI-843 NI-844	145
NI-937 NI-938	146

Dissipadores

NI-112 NI-068 NI-123 NI-2454	147
NI-2453 NI-1482 NI-1274 NI-933 NI-710	148

Diversos

NI-705 NI-126 NI-127	150
NI-129 NI-130 NI-128	151
NI-1291 NI-1292	152
NI-034 NI-730 NI-090 NI-1095	153
NI-587 NI-588 NI-589 NI-790 NI-646	154
NI-2155 NI-2132 NI-408 NI-2409	155
NI-163 NI-2184 NI-2125	156
NI-196 NI-467 NI-1021 NI-379	157
NI-421 NI-253 NI-162	158
DV-300 AT-409 NI-1531 NI-099 NI-1568 NI-1108	159
NI-1257 NI-1258 NI-194 NI-195	160
NI-122 NI-580	161
NI-2415 NI-2449 NI-2450	162

BAR-387 NI-2512 TUB-4591P	163
Dobradiças	
NI-075 NI-076 NI-431 NI-432 NI-433 NI-674 NI-942 NI-941 NI-690 NI-1507	165
Fachada	
A-072 FA-200 U-621 U-615	167
FA-211 FA-228 FA- 201	168
FA-230 FA-232	169
FA-239 FA-245	170
FA-260 FA-325	171
FA-344 FA-400	172
Policarbonato	
NI-1334 NI-1335 NI-1326 NI-041 NI-1444 NI-1445	174
Malas	
NI-1106 NI-1260 NI-1107 NI-1261 NI-1108 NI-1333	176
Ar Condicionado	
NI-1299 NI-1301 NI-1300 NI-1307 NI-1306	178
NI-1308 NI-1372 NI-1373 NI-1309	179
NI-1323 NI-1344 NI-1346	180
NI-1375 NI-1376 NI-1377 NI-1413	181
Quadros e Molduras	
NI-539 NI-541 NI-540 NI-603 NI-604 NI-605	183
NI-1275 NI-1277 NI-1276 NI-1278 NI-1279 NI-1727 NI-1728	184
Móveis	
NI-015 NI-017 NI-3039 NI-3100 NI-394 NI-4028	186
NI-4058 NI-4064 NI-4065	187
NI-4068 NI-4077 NI-4078 NI-4098 NI-2262 NI-2263	188
NI-7014 NI-7034 NI-7035 NI-2264 NI-2265 NI-2266	189
NI-2266L NI-2435 NI-2457	190
NI2458 NI-2459 NI-2460	191
NI-4065	192
Bicicletas	
NI-052 NI-2197 NI-2300 NI-2202 NI-2230 NI-2328	194
NI-306 NI-2267 NI-342 NI-377 NI-381 NI-2272	195
NI-233 NI-2159 NI-248 NI-131 NI-834 NI-232	196
NI-378 XKS-02 XKS-01 XKS-04 XKS-03	197
NI-2273 NI-2274 NI-2158	198

Implementos Rodoviários

NI-366 NI-1022 NI-212 NI-064 NI-031 NI-207	200
NI-060 NI-210 NI-211 NI-365	201
NI-363 NI-214	202
NI-364 NI-368 NI-367 NI-412	203
NI-414 NI-420 NI-486	204
NI-413 NI-430 NI-473	205
NI-475 NI-491	206
NI-488 NI-547	207
NI-536 NI-537	208
NI-695 NI-682 NI-699 NI-5002	209
NI-687 NI-791 NI-887 NI-888	210
NI-2461 NI-2481	211

Escadas

NI-872 NI-873 NI-1136 NI-1135 NI-2253	213
NI-1198 NI-1661 NI-1208 NI-1137 NI-1138	214
NI-874 NI-1069 NI-1134	215
NI-1209 NI-1296 NI-1350	216
NI-1345 NI-113L	217

Linha 30

A-144 P-273 P-270 P-264 Y-140 Y-181 U-482	219
---	-----

Estufa Agrícola

NI-2112 NI-2031 NI-2113	221
NI-1504 NI-1973 NI-2024	222

Linha Integrada

MN-055 MN-050 MN-032	224
MN-031 MN-027 MN-015	225
MN-010 MN-008	226
MN-007 MN-003	227
MN-001 MN-002	228



Especificações Técnicas

Retilinearidade - Tubos treilados

Diâmetro externo ou largura (mm)	Desvio permissível por metro de comprimento ^{(1) (2)} (mm)
Abaixo de 9,52	38,75
9,53 a 152,39	0,78
152,40 e acima	1,55



(1) Não aplicável em têmpera 0.

(2) Não aplicável para comprimentos abaixo de 3 metros.



TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS EM TUBOS

Altura e largura (Tubos quadrados, retangulares, sextavados e oitavados)

Desvio permissível da altura (ou) largura em relação à dimensão nominal (+/- mm)

	Nos cantos	Em lados opostos ⁽¹⁾	
Altura ou largura nominal (mm)	 Tubos quadrados e retangulares	 Tubos quadrados sextavados e oitavados	Tubos retangulares
Tubos extrudados			
12,70 a 19,05	0,30	0,51	A tolerância para a largura é o valor da tolerância para uma dimensão igual à altura, e inversamente, mas em nenhum caso esta tolerância é menor for menor do que nos cantos ⁽²⁾
19,06 a 25,40	0,36	0,51	
25,41 a 50,80	0,46	0,63	
50,81 a 101,60	0,63	0,89	
101,60 a 126,70	0,89	1,14	
127,01 a 152,40	1,14	140	
Tubos trefilados			
Até 12,70	0,08	0,15	A tolerância para a largura é o valor da tolerância para uma dimensão igual à altura, e inversamente, mas em nenhum caso esta tolerância é menor for menor do que nos cantos ⁽²⁾
12,71 a 25,40	0,10	0,20	
25,41 a 50,80	0,13	0,25	
50,81 a 76,20	0,15	0,30	
76,21 a 127,00	0,20	0,41	
127,01 a 152,40	0,25	0,51	
152,41 a 203,20	0,38	0,76	

Espessura de parede - Tubos extrudados

Tubos redondo extrudados					
Espessura nominal da parede (mm)	Desvio permissível da espessura média $AA+BB/2$ em relação à espessura nominal (+/- mm)				
	Diâmetro externo (mm)				
	Até 31,75	31,76 a 76,19	76,20 a 126,99	Acima de 127,00	
Até 1,19	0,15	-	-	-	Desvio permissível da espessura em qualquer ponto em relação a espessura média (+ mm) 10% da espessura média de parede Máximo: 1,52 Mínimo: 0,25
1,20 a 1,55	0,18	0,20	0,20	0,25	
1,56 a 1,95	0,20	0,20	0,23	0,30	
1,96 a 3,15	0,23	0,23	0,25	0,38	
3,16 a 6,34	0,23	0,23	0,33	0,51	
6,35 a 9,51	0,28	0,28	0,41	0,63	
9,52 a 12,69	-	0,38	0,53	0,89	
12,70 a 19,04	-	0,51	0,71	1,14	

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS EM PERFIS EXTRUDADOS

Comprimento

Diâmetro externo ou largura nominal (mm) ⁽¹⁾	Desvio permissível em relação ao comprimento nominal (somente a mais) (mm)		
	Comprimento nominal (mm)		
	Até 3.660	3.661 a 9.150	9.151 a 15.250
Até 76,19	3,2	6,4	9,5
De 76,20 a 203,20	4,8	7,9	11,1
Acima de 203,20	6,4	9,5	12,7

Angularidade

Angularidade de espessura mínima da aba (mm) ⁽³⁾	Desvio permissível em relação ângulo nominal (graus) ⁽⁴⁾
Até 4,75	+/- 2,0
De 4,76 a 19,04	+/- 1,5
Acima de 19,05	+/- 1,0

Corte final

Desvio permissível do quadro +/- 1°.

(1) Para vergalhões diâmetro nominal, para barras largura nominal.

(2) Para se obter o desvio permissível em barras de mais de 1 metro de comprimento, multiplica-se o valor do comprimento pelo valor do desvio por metro.

(3) Quando houver duas abas adjacentes, considera-se a de menor espessura.

(4) Quando o espaço limitado pelo ângulo é todo metal, considera-se a menor espessura de metal no vértice do ângulo.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS EM TUBOS

ANSI – H35.2 (ABNT NBR 8116)


Diâmetros - Tubos redondos

Diâmetro nominal (mm)	Tolerâncias para mais e para menos ⁽²⁾			
	Desvio permissível do diâmetro médio $AA+BB / 2$ figura em relação ao diâmetro nominal (+/- mm)		Desvio permissível do diâmetro em qualquer ponto em relação ao diâmetro nominal (+/- mm) ⁽¹⁾	
	Tubos extrudados			
6,35 a 25,39	0,25		0,51	
25,40 a 50,79	0,30		0,64	
50,80 a 101,59	0,38		0,76	
101,60 a 152,39	0,64		1,27	
152,40 a 203,19	0,88		1,90	
203,20 a 253,99	1,14		2,54	
	Tubos trefilados			
		Ligas não tratáveis termicamente	Ligas tratáveis termicamente	
Até 12,73	0,08	0,08	0,15	
12,74 a 25,40	0,10	0,10	0,20	
25,41 a 50,80	0,13	0,13	0,25	
50,81 a 76,20	0,15	0,15	0,30	
76,21 a 127,00	0,20	0,20	0,41	
127,01 a 152,40	0,25	0,25	0,51	
152,41 a 203,20	0,38	0,38	0,76	

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS EM PERFIS EXTRUDADOS

ANSI – H35.2 (ABNT NBR 8116)

Tolerâncias na seção transversal

Dimensão Nominal (mm)	Tolerâncias – para mais ou a menos (mm)							
	Em dimensões de metal				Dimensões entre superfície metálica			
	Dimensão especificado incluindo mais de 75% de metal				Dimensão especificado incluindo mais de 25% de vazio ^{(4) (5)}			
								
	Todas as dimen- sões, exceto as especifica- das na coluna 3	Espessura de parede, de vazios fechados de mais de 70 mm (excentricidade) ⁽³⁾	Distância entre a dimensão especificada e a base mais próxima (mm)					
5 a 15			15 a 30	30 a 60	60 a 100	100 a 150	150 a 200	
Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7	Coluna 8	Coluna 9
Até – 3,2	0,15	Mais ou menos 10% da espessura nominal (0,25mm mínimo) (1,50mm máximo)	0,25	0,30	-	-	-	-
3,2 – 6,3	0,18		0,36	0,36	0,41	-	-	-
6,3 – 12,5	0,20		0,41	0,41	0,46	0,50	-	-
12,5 - 20	0,23		0,46	0,46	0,50	0,56	-	-
20 – 25	0,25		0,50	0,50	0,56	0,64	0,76	-
25 – 40	0,30		0,58	0,58	0,66	0,76	0,88	-
40 – 50	0,36		0,66	0,66	0,78	0,92	1,05	1,25
50 – 100	0,60		0,96	0,96	1,20	1,45	1,70	2,05
100 – 150	0,86		1,25	1,25	1,65	2,00	2,40	2,80
150 – 200	1,10		1,55	1,55	2,40	2,50	3,05	3,55
200 – 250	1,35		1,90	1,90	2,50	3,05	3,70	4,30

(1) A variação permitível de uma dimensão composta de dois ou mais componentes é a soma das tolerâncias se as dimensões dos componentes forem indicadas.

(2) Quando uma tolerância for assimétrica, a tolerância simétrica é calculada considerando como dimensão nominal a média dos valores máximos e mínimos permitidos.


(3) Quando a espessura de uma parede de um vazio fechado não for cotada, o desvio permitível é o da coluna 3, aplicando a espessura média de parede (a espessura é a média das duas medidas tomadas).


(4) Em pontos situados a menos de 6,35mm da base mais próxima, são aplicadas as tolerâncias da coluna 2.

(5) Adotam-se as seguintes tolerâncias em vazios fechados (perfis tubulares):

- I- A tolerância para a largura é o valor indicado na colina 4 para a altura;
- II- A tolerância para a altura é o valor indicado na coluna 4 para a largura;
- III- Em caso de algum destas tolerâncias podem ser inferiores às dimensões metálicas correspondentes (coluna 2).

Nota: (G) Nos pontos situados a 5mm ou menos do início da aba, aplica-se as tolerâncias da coluna 2.

Retilinearidade		
		
Diâmetro do menor círculo circunscrito (mm) ⁽¹⁾	Espessura mínima (mm)	Desvio (D) permitido por metro de comprimento (mm) ⁽²⁾
Até 38,09	Até 2,4	4,0
Até 38,10	Acima de 2,4	1,0
Acima de 38,10	Qualquer	1,0

Torção			
			
Diâmetro do menor círculo circunscrito (mm) ⁽¹⁾	Desvio (Y) permitido (graus)		
	Por metro de comprimento	No comprimento total	Torção máxima
Até 38,09	3,3	3,3 x L (metros)	7%
De 38,09 a 76,19	1,6	1,6 x L (metros)	5%
Acima de 76,20	0,8	0,8 x L (metros)	3%

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS									
CBA ASTM	Resistência à corrosão	Anodização		Solda MIG	Solda TIG	Usinagem	Deformabilidade a frio	Brasagem	Outras
		Decoração	Protetora						
1050	A	A	A	A	A	E	A	A	-
1100	A	A	A	A	A	E	A	A	-
1350	A	A	A	A	A	E	A	A	-
6005A	A	C	A	A	A	C	C	B	-
6060	A	A	A	A	A	D	B	A	-
6061	A	D	A	A	A	C	C	B	-
6063	A	A	A	A	A	D	B	A	-
6101	A	A	A	A	A	D	B	A	-
6261	A	C	A	A	A	C	C	B	-
6351	A	D	A	A	A	C	C	C	-
6463	A	A	A	A	A	D	B	A	-

Índices de "A até E" em ordem de mérito.
N- Não apropriado.

APLICAÇÕES TÍPICAS	
CBA/ASTM	Aplicações
1050	Equipamentos e embalagens para indústrias alimentícias, químicas, bebidas e trocadores de calor.
1100	Equipamentos e embalagem para indústrias alimentícias, químicas e trocadores de calor, refletores de luz.
1350	Condutores elétricos.
6005A	Carrocerias de veículos, estruturas e equipamentos.
6060	Esquadrias em geral, ornamentos, divisórias, forros, reboques, vagões, oleodutos e rebites.
6061	Estruturas solicitadas, caminhão, móveis, reboques, vagões, oleodutos e rebites.
6063	Tubos de irrigação, acabamento de carrocerias, apropriado para anodização decorativa fosca (decoreação).
6101	Condutores e barramentos elétricos.
6261	Carrocerias de veículos, estruturas e equipamentos, vergalhões para usinagem.
6351	Estruturas solicitadas, coberturas, veículos e equipamentos, peças usinadas.
6463	Frisos brilhantes para autos e eletrodomésticos, perfis brilhantes para uso geral (alto brilho).

PROPRIEDADES MECÂNICAS

CBA/ASTM		Limite de resistência à tração (MPa)	Limite de escoamento (MPa)	Alongamento (%) ⁽¹⁾
Liga	Têmpera			
1050	H12	70 (mín.)	30 (mín.)	-
	H14	85 (mín.)	70 (mín.)	18 (mín.)
	H18	110 (mín.)	90 (mín.)	8 (mín.)
	O	60 (max.)	15 (max.)	-
1100	H12	95 (mín.)	75 (mín.)	-
	H14	110 (mín.)	-	-
	H16	127 (mín.)	-	-
	H18	150 (mín.)	-	8 (mín.)
	O	105 (max.)	31 (max.)	-
1350	O	97 (max.)	-	25
6005A	T5	260 (mín.)	215 (mín.)	7 (mín.)
	T6	270 (mín.)	225 (mín.)	6 (mín.)
6060	T5	145 (mín.)	105 (mín.)	8 (mín.)
6063/6463	T4	130 (mín.)	70 (mín.)	13 (mín.)
	T5	145 (mín.)	105 (mín.)	8 (mín.)
	T6	205 (mín.)	170 (mín.)	8 (mín.)
	T6C	180 (mín.)	145 (mín.)	8 (mín.)
	O	117 (mín.)	35 (max.)	-
6061	T4	180 (mín.)	110 (mín.)	16 (mín.)
	T6	260 (mín.)	240 (mín.)	8 (mín.)
6082	T6	300 (mín.)	255 (mín.)	6 (mín.)
6101	T6	200 (mín.)	172 (mín.)	8 (mín.)
6261	T4	180 (mín.)	110 (mín.)	13 (mín.)
	T6	263 (mín.)	225 (mín.)	10 (mín.)
	T6C	230 (mín.)	200 (mín.)	7 (mín.)
6351	T4	220 (mín.)	130 (mín.)	16 (mín.)
	T6	290 (mín.)	260 (mín.)	8 (mín.)
	O	96 (mín.)	31 (max.)	25 (max.)

Obs.:

Perfis em quaisquer ligas podem ser fornecidos no estado "F" como fabricados, sem qualquer garantia quanto as características mecânicas.

As características mecânicas das ligas recozidas são valores máximos, de modo a garantir um completo recozimento.

Propriedades mecânicas de acordo com a norma ASTM-B221 (ABNT-NBR 7000).

Na liga 6101 têmpera T6 o valor da % IACS mínimo é de 55.

Para dobramentos especiais, a CBA poderá fornecer os produtos extrudados nas têmperas T52 (somente na liga 6063) e T6F (todas as ligas da série 6xxx).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA											
CBA ASTM	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	C	Zn	TL	Outros elementos		Alumínio (Mínimo)
									Cada	Total	
1050	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	-	0,05	0,03	0,03	-	99,50
1100	1,0	Si+Fe	0,05-0,20	0,05	-	-	0,10	-	0,05	0,15	99,00
1350	0,10	0,40	0,05	0,01	-	0,01	0,05	Ti+V≤0,02	0,03	0,10	99,50
6005A	0,50-0,90	0,35	0,30	0,50	0,40-0,70	0,30	0,20	0,10	0,05	0,15	Restante
6060	0,30-0,6	0,10-0,30	0,10	0,10	0,35-0,60	0,05	0,15	0,10	0,05	0,15	Restante
6061	0,40-0,80	0,70	0,15-0,40	0,15	0,80-1,2	0,04-0,35	0,25	0,15	0,05	0,15	Restante
6063	0,20-0,60	0,35	0,10	0,10	0,45-0,90	0,10	0,10	0,10	0,05	0,15	Restante
6082	0,7-1,3	0,50	0,10	0,40-1,0	0,60-1,2	0,25	0,20	0,10	0,05	0,15	Restante
6101	0,30-0,70	0,50	0,10	0,03	0,35-0,8	0,03	0,10	-	0,03	0,10	Restante
6261	0,40-0,70	0,40	0,15-0,40	0,20-0,35	0,7-1,0	0,10	0,20	0,10	0,05	0,15	Restante
6351	0,7-1,3	0,50	0,10	0,40-0,8	0,40-0,8	-	0,20	0,20	0,05	0,15	Restante
6463	0,2-0,6	0,15	0,2	0,05	0,45-0,9	-	0,05	0,03	0,05	0,15	Restante

EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS					
ASTM CSA	ABNT/ BRASIL	Alemanha (DIN)	Inglaterra (BS)	Itália (UNI)	França (NF ou NR)
1050	1050	Al 99,5	1B	P-Al-P 99,5	A5
1100	1100	Al 99,0	1C	P-Al-P99,0	A4
1350	1350	E-Al99,5	1E	-	A5/L
6005A	6005A	Al Mg Si 0,7	-	-	-
6060	6060	Al Mg Si 0,5	H-9	P-Al Si 0,4 Mg	A-GS
6061	6061	Al Mg Si Cu	H-20	P-Al Mg1 Si Cu	A-GSUC
6063	6063	Al Mg Si 0,5	H-9	P-Al Mg Si	A-GS
6101	6101	E-Al Mg Si 0,5	91-E	P-Al Si 0,5 Mg	A-G S/L
6261	6261	-	-	-	-
6351	6351	Al Mg Si	H-30	P-Al Si Mg Mn	A-SGM
6463	6463	-	-	P-Al Mg Si/Cu	-

A composição química é equivalente a norma ASTM-B221 (ABNT-NBR 6834).
Os valores mencionados indicam porcentagens em peso e representam limites máximos, salvo quando expresso intervalo.


TIPOS DE PRODUTOS/LIGAS E TÊMPERAS DISPONÍVEIS


CBA ASTM	Perfis		Tubos			Arames	Vergalhão	
	Solidos	Tubulares	Redondos		Outros Extrudados		Extrudados	Trefilados
			Extrudados	Trefilados				
1050	O	O	O	O H12 H14 H18	O	O	O	O
	F	F	F	F	F	H14 H24 F	F	H14 H24 F
	O	O	O	O H12 H14 H16 H18	O	O	O	O
1100	F	F	F	F		H14 H18 H24 F		H14 H18 H24 F
	O	O	O	O	O	O	O	O
	F	F	F	F	F	F	F	F
1350	O	O	O	O	O	O	O	O
	F	F	F	F	F	F	F	F
6005A	T5 T6 e F	T5 T6 e F	T5 T6 e F		T5 T6 e F		T5 T6 e F	
6060	O	O	O	O	O	O	O	O
	T5 F	T5 F	T5 F	F	T5 F	F	T5 F	F
6061	O	O				T9		T9
	T4 T6 F	T4 T6 F						
6063 6463	O	O	O	O	O	O	O	O
	T4	T4	T4		T4		T4	
	5	T5	T5		T5		T5	
6101	T6C	T6C	T6C		T6C		T6C	
	T6 F	T6 F	T6 F	F	T6 F	F	T6 F	F
6261	T6		T6				T6	
6351	T4	T4	T4		T4		T4	O
	T6C T6	T6C T6	T6C T6		T6C T6		T6C T6	F
6351	O	O	O		O	O	O	O
	T4	T4	T4		T4		T4	
	T6 F	T6 F	T6 F		T6 F	F	T6 F	F

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ALUMÍNIO E OUTROS MATERIAIS


Propriedades físicas	Alumínio (1100)	Aço (1020)	Cobre (Puro)
Peso específico (kg/m³) x 10³	2,71	7,86	8,96
Temperatura de fusão (°C)	657	1500	1083
Módulo de elasticidade (kg/mm²)	7.000	21.000	11.250
Coefficiente de dilatação térmica linear 20 ° a 100 ° C (M/M.K.)	23,6x10 ⁻⁶	11,7x10 ⁻⁶	16,5x10 ⁻⁶
Condutibilidade térmica a 25 °C (W/M.K)	222	52	394
Condutibilidade elétrica (%IACS) à 20 °C	59	14,5	100

Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B
NI-1133	0,100	15,88	2,38
NI-573	0,386	25,00	6,00
NI-1652	0,179	27,00	2,50
NI-1652	0,179	27,00	2,50
NI-338	0,499	32,00	6,00
NI-960	0,580	38,00	6,00
NI-341	0,629	40,00	6,00
NI-180	0,966	50,00	6,00
NI-902	1,296	50,00	10,00
NI-1263	0,915	60,00	5,75
NI-181	1,035	65,00	6,00
NI-903	1,703	65,00	10,00
NI-1011	1,287	75,00	6,45
NI-788	1,247	78,00	6,00
NI-156	1,279	80,00	6,00
NI-898	2,109	80,00	10,00
NI-1012	1,462	85,00	6,45
NI-878	1,249	85,00	5,50
NI-340	1,442	90,00	6,00
NI-1188	1,262	100,00	5,00
NI-157	1,605	100,00	6,00
NI-899	2,651	100,00	10,00
NI-369	1,768	110,00	6,00
NI-901	2,922	110,00	10,00
NI-1013	1,916	111,00	6,45
NI-160	1,163	120,00	3,60
NI-158	1,930	120,00	6,00
NI-617	4,992	120,00	15,80
NI-743	0,975	120,00	3,00
NI-900	3,193	120,00	10,00
NI-835	2,011	125,00	6,00
NI-846	2,672	125,00	8,00
NI-612	2,162	127,00	6,35
NI-1000	3,523	130,00	10,00
NI-1014	2,248	130,00	6,45
NI-182	2,092	130,00	6,00
NI-883	1,920	130,00	5,50
NI-866	0,715	132,00	2,00
NI-159	2,255	140,00	6,00
NI-1015	2,598	150,00	6,45
NI-339	2,418	150,00	6,00
NI-836	2,418	150,00	6,00
NI-808	2,592	152,00	6,35
NI-1143	2,475	160,00	5,75
NI-1218	2,580	160,00	6,00
NI-1016	3,035	175,00	6,45
NI-1217	2,905	180,00	6,00
NI-879	2,761	180,00	5,70
NI-880	3,050	180,00	6,30
NI-886	1,458	180,00	3,00
NI-1017	3,385	195,00	6,45
NI-1432	3,097	200,00	5,75
NI-945	3,231	200,00	6,00
NI-1691	3,881	240,00	6,00






Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B
NI-1440	0,131	15,87	3,17
NI-1559	0,532	50,00	4,00
NI-1411	0,662	50,00	5,00
NI-1411	0,662	50,00	5,00
NI-1474	0,954	60,00	6,00
NI-1410	1,028	77,00	5,00
NI-1410	1,026	77,00	5,00
NI-1389	0,866	80,00	4,00
NI-1012	1,462	85,00	6,45
NI-1508	0,772	95,00	3,00
NI-1349	1,539	100,00	5,75
NI-1554	2,265	130,00	6,50
NI-1400	4,006	150,00	10,00
NI-1453	5,966	150,00	15,00
NI-1583	2,793	160,00	6,50
NI-1584	3,146	180,00	6,50
NI-1556	3,945	240,00	6,10
NI-2315	3,393	210,00	6,00
NI-2323	6,947	200,00	13,00
NI-2329	0,262	25,15	4,13
NI-2330	0,316	30,02	4,13
NI-2331	0,371	35,02	4,13
NI-2332	0,425	40,03	4,13
NI-2333	0,750	70,48	4,13
NI-2334	0,858	80,48	4,13
NI-2335	1,075	100,64	4,13
NI-2336	1,346	125,08	4,13
NI-2341	4,515	210,1	8,13
NI-2329	0,262	25,15	4,13
NI-2330	0,316	30,02	4,13
NI-2331	0,371	35,02	4,13
NI-2332	0,425	40,03	4,13
NI-2333	0,750	70,48	4,13
NI-2334	0,858	80,48	4,13
NI-2335	1,075	100,64	4,13
NI-2336	1,346	125,08	4,13
NI-2341	4,515	210,1	8,13




Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A
NI-1916	0,192	9,52
VER-011	0,343	12,70
VER-014	0,536	15,87
VER-016	0,772	19,05
VER-018	1,050	22,22
NI-1055	1,330	25,00
VER-021	1,373	25,40
VER-032	3,089	38,10
VER-040	5,592	50,80




N° PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B
BAR-012	0,109	12,70	3,18
NI-187	0,109	15,60	2,60
BAR-049	0,204	15,87	4,76
BAR-013	0,137	15,88	3,18
NI-1132	0,086	15,88	2,00
BAR-014	0,163	19,05	3,17
BAR-158	0,655	19,05	12,70
NI-1235	0,108	20,00	2,00
NI-1269	0,081	20,00	1,50
NI-1232	0,085	21,00	1,50
BAR-016	0,218	25,40	3,17
BAR-091	0,437	25,40	6,35
BAR-129	0,655	25,40	9,52
BAR-160	0,873	25,40	12,70
NI-1293	1,204	25,40	17,50
BAR-019	0,275	31,75	3,18
BAR-054	0,409	31,75	4,76
BAR-093	0,546	31,75	6,35
BAR-132	0,818	31,75	9,52
BAR-022	0,328	38,10	3,18
BAR-096	0,655	38,10	6,35
BAR-134	0,982	38,10	9,52
BAR-027	0,437	50,80	3,18
BAR-061	0,655	50,80	4,76
BAR-100	0,873	50,80	6,35
BAR-137	1,31	50,80	9,52
BAR-168	1,748	50,80	12,70
BAR-030	0,545	63,50	3,17
NI-1004	0,406	100,00	1,50
NI-018	0,411	101,50	1,50
NI-1302	5,506	160,00	12,70
BAR-196	8,744	203,20	15,88




Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B
VER-6005	0,378	14,66	12,70
VER-6007	0,591	18,33	15,87
VER-6009	0,851	22,00	19,05
VER-6011	1,158	25,66	22,22
VER-6013	1,514	29,33	25,40




Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A=B (mm)
VER-4008	0,435	12,70
VER-4017	1,748	25,40
VER-4022	3,933	38,10




Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B
L-002	0,084	12,70	1,30
L-585	0,128	15,87	1,58
L-405	0,107	15,88	1,30
L-009	0,129	19,05	1,30
L-009A	0,100	19,05	1,00
L-586	0,156	19,05	1,58
L-013	0,210	25,40	1,58
L-014	0,409	25,40	3,17
L-741A	0,135	25,40	1,00
L-741	0,160	25,40	1,20
NI-1462	0,314	30,00	2,00
L-018	0,519	31,75	3,18
L-019	0,758	31,75	4,76
L-022	0,629	38,10	3,18
L-023	0,921	38,10	4,76
L-025	0,801	50,80	3,00
L-612	0,486	50,80	1,80
L-026	1,249	50,80	4,76
L-027	1,638	50,80	6,35
L-747	1,282	76,20	3,17
NI-1461	1,276	80,00	3,00




N° PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B	e (espessura)
NI-930	0,209	22,22	19,70	2,38
L-668A	0,220	50,80	31,75	1,00
NI-1575	0,931	50,00	40,00	4,00




N° PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A=B (mm)	e (espessura)
U-044	0,1591	2,70	1,70
U-064L	0,272	22,31	1,58
U-2020	0,158	15,87	1,30
NI-1285	0,084	9,50	1,20



N° PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B	e (espessura)
NI-1286	0,255	19,05	12,70	2,38
NI-1379	0,181	25,00	22,00	1,00
NI-1185	0,284	26,00	32,00	1,20
PU-639	0,391	23,00	35,00	1,50




Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A=B (mm)	e (espessura)
TUB-4003	0,195	19,05	1,50
TUB-4003L	0,285	19,05	1,00
NI-401	0,264	25,40	1,00
TUB-4008	0,289	25,40	1,10
TUB-4008P	0,407	25,40	1,58
NI-1255	0,314	25,40	1,20
TUB-4046L	0,314	30,00	1,00
TUB-4011L	0,397	31,75	1,20
TUB-4064L	0,402	38,10	1,00
TUB-4014	0,594	38,10	1,50
NI-606	0,644	50,80	1,20
TUB-4020L	0,749	50,80	1,40
TUB-4020P	0,956	50,80	1,80
TUB-4024L	0,975	76,20	1,30
TUB-4054	2,685	101,60	2,50
TUB-4054L	2,159	101,60	2,00




N° PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B	e (espesura)
TUB-010	0,149	12,70	9,54	1,58
TUB-009	0,117	12,70	10,30	1,20
NI-1212	0,099	12,70	10,70	1,00
NI-402	0,126	15,87	13,87	1,00
TUB-018	0,138	15,87	13,67	1,10
NI-1211	0,138	16,70	14,70	1,10
NI-2140	0,340	19,05	14,25	2,40
TUB-028	0,234	19,05	15,89	1,58
TUB-027	0,188	19,05	16,57	1,24
TUB-026	0,133	19,05	17,05	1,00
NI-1565	0,213	21,50	19,20	1,24
NI-1566	0,255	21,50	18,50	1,50
NI-1564	0,261	22,22	19,26	1,48
TUB-038	0,278	22,22	19,06	1,58
TUB-36	0,180	22,22	20,22	1,00
NI-374	0,397	25,40	21,40	2,00
NI-170	0,300	25,00	22,00	1,50
TUB-046	0,304	25,40	22,40	1,50
NI-1272	0,420	26,70	22,70	2,00
TUB-045	0,247	25,40	22,92	1,24
NI-403	0,207	25,40	23,40	1,00
TUB-462	0,234	28,58	26,58	1,00
TUB-061	0,771	31,75	25,40	3,17
TUB-060	0,563	31,75	27,25	2,25
NI-2111	0,458	31,75	28,15	1,80
NI-2139	0,729	38,10	33,30	2,40
NI-2158	1,660	44,00	34,00	5,00
NI-2159	1,820	52,00	43,00	4,50
TUB-4009	0,437	25,40	25,40	1,70
TUB-028L	0,312	31,75	31,75	1,20

Nº PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B	e (espesura)
NI-1273	0,584	33,40	29,00	2,20
NI-737	0,436	34,00	30,84	1,58
NI-704	0,612	38,01	34,01	2,00
NI-501	0,316	38,10	36,10	1,00
TUB-675	0,489	38,10	34,94	1,58
TUB-070	0,943	38,10	31,75	3,17
TUB-069	0,452	38,10	35,20	1,45
NI-492	0,447	39,00	36,20	1,40
NI-172	0,491	40,00	37,00	1,50
NI-193	1,376	42,00	33,40	4,30
NI-024	1,471	44,00	33,40	5,30
TUB-081	0,576	44,45	41,29	1,58
NI-1327	0,919	48,30	43,60	2,35
NI-524	1,285	50,80	44,44	3,18
TUB-610	0,662	50,80	47,64	1,58
NI-709	0,536	50,80	48,26	1,27
TUB-222	0,830	50,80	46,80	2,00
NI-1262	1,592	50,80	42,80	4,00
NI-025	1,952	51,00	41,00	5,00
NI-1328	1,300	60,30	55,00	2,65
NI-174	1,036	63,00	59,00	2,00
NI-167	41,54	68,00	53,00	7,50
NI-166	4,154	69,00	53,00	8,00
NI-165	4,750	71,00	53,00	9,00
NI-333	5,677	74,00	53,00	10,50
NI-337	1,202	76,20	72,40	1,90
TUB-324	0,807	76,20	73,66	1,27
TUB-326	1,085	101,60	99,06	1,27
NI-175	2,288	110,00	105,00	2,50




N° PERFIL	PESO LINEAR (KG/M)	A	B	e (espessura)
TUB-4536A	0,365	12,70	50,80	1,10
NI-664	0,195	12,70	25,40	1,00
TUB-4536	0,461	12,70	50,80	1,40
TUB-4501	0,275	12,70	25,40	1,40
NI-736	0,177	12,70	22,00	1,00
NI-1060	0,352	12,70	48,50	1,10
NI-1330	0,397	19,60	24,80	1,80
NI-839	1,095	25,00	80,00	2,00
NI-385	0,557	25,40	50,80	1,40
NI-663	0,333	25,40	38,10	1,00
TUB-4576	0,479	25,40	50,80	1,20
TUB-4563	0,439	25,40	50,80	1,10
TUB-4504	0,782	25,40	50,80	2,00
TUB-4560	0,625	25,40	50,80	1,58
TUB-4545	0,492	25,40	38,10	1,50
TUB-4543	0,649	38,10	60,30	1,25
NI-1623	0,590	19,70	66,70	1,30
TUB-4513L	0,698	38,10	50,80	1,50
TUB-4600	0,904	38,10	76,20	1,50
TUB-4600L	0,728	38,10	76,20	1,20
NI-384	1,135	50,80	101,60	1,40
TUB-4599	1,452	50,80	101,60	1,80
TUB-4599P	1,764	50,80	101,60	2,20
TUB-4559	2,580	50,80	152,40	2,40


ARREMATES




CM-130
0,161 Kg/m




ME-013
0,271 Kg/m




ME-056
0,197 Kg/m




ME-092
0,173 Kg/m



MP-347
0,203 Kg/m



NI-944
0,301 Kg/m




PT-008
0,161 Kg/m




T-095
0,190 Kg/m

**CONTRA MARCO
MACHO E CUNHA**




CL-006

1,112 Kg/m




CL-011

0,319 Kg/m




CM-060

0,230 Kg/m



CM-063


0,180 Kg/m




Y-120

0,250 Kg/m


LINHA BOX




E-256
0,233 Kg/m




I-154
0,233 Kg/m




U-1002
0,188 Kg/m




U-653
0,180 Kg/m




U-655
0,601 Kg/m




NI-150
0,421 Kg/m




NI-151
0,251 Kg/m




NI-152
0,179 Kg/m




NI-153
0,154 Kg/m




NI-154
0,210 Kg/m




A-022
0,318 Kg/m




E-117
0,240 Kg/m




I-083
0,272 Kg/m




U-397
0,580 Kg/m




U-398
0,192 Kg/m




U-399
0,228 Kg/m




U-1056
0,183 Kg/m




Y-106
0,245 Kg/m




Y-107
0,175 Kg/m




NI-649
0,162 Kg/m




NI-650
0,181 Kg/m




NI-651
0,211 Kg/m




NI-652
0,198 Kg/m




NI-653
0,443 Kg/m




BX-070
0,418 Kg/m



CB-266
0,223 Kg/m




E-306
0,390 Kg/m




E-306A
0,365 Kg/m




E-1052
0,263 Kg/m




E-1050
0,240 Kg/m




E-1050A
0,214 Kg/m



L-713A
0,975 Kg/m




L-1049E
0,572 Kg/m




L-1026
0,227 Kg/m









NI-117
0,327 Kg/m












L-1049A
0,509 Kg/m




L-1049
0,566 Kg/m












NI-119
0,134 Kg/m




NI-120
0,357 Kg/m




NI-121
0,135 Kg/m




E-1050E
0,238 Kg/m




E-512A
0,427 Kg/m




NI-372
0,115 Kg/m




NI-387
0,153 Kg/m




NI-383
0,153 Kg/m




NI-446
0,654 Kg/m




NI-447
0,620 Kg/m




NI-493
0,159 Kg/m




NI-543
0,534 Kg/m




NI-2257
0,738 Kg/m



NI-716
0,130 Kg/m



NI-717
0,139 Kg/m




NI-833
0,503 Kg/m




NI-841
0,350 Kg/m




NI-1088
0,222 Kg/m




NI-939
0,579 Kg/m



NI-611
0,281 Kg/m




NI-714
0,322 Kg/m




NI-715
0,119 Kg/m




NI-2256
0,651 Kg/m




NI-388
0,163 Kg/m




NI-397
0,052 Kg/m




NI-2180
0,310 Kg/m




NI-940
0,235 Kg/m




NI-952
0,638 Kg/m




NI-953
0,220 Kg/m




U-491
0,103 Kg/m




U-555A
0,168 Kg/m




U-555M
0,260 Kg/m




U-556
0,142 Kg/m




NI-1089
0,307 Kg/m




U-1108
0,300 Kg/m




U-1109
0,163 Kg/m




U-2020
0,158 Kg/m




Y-343
0,314 Kg/m




Y-343A
0,279 Kg/m




NI-1087
0,468 Kg/m




U-1014
0,226 Kg/m




U-1027
0,162 Kg/m




NI-1105
0,165 Kg/m




NI-992
0,632 Kg/m




NI-998
0,697 Kg/m




NI-1122
0,524 Kg/m




NI-1369
0,651 Kg/m




NI-2255
0,130 Kg/m




BX-157
0,220 Kg/m



BX-148
0,545 Kg/m




NI-2169
0,561 Kg/m




NI-2181
0,669 Kg/m


Alumax




NI-2090
0,213 Kg/m




NI-2089
0,451 Kg/m




NI-1662
0,134 Kg/m




NI-2156
0,202 Kg/m




NI-1663
0,134 Kg/m




NI-802
0,587 Kg/m




NI-1370
0,218 Kg/m




NI-801
0,207 Kg/m




NI-891
0,430 Kg/m




NI-892
0,214 Kg/m




NI-893
0,316 Kg/m




NI-894
0,108 Kg/m



NI-895
0,118 Kg/m




NI-896
0,049 Kg/m




NI-1054
0,098 Kg/m


KIT PIA




NI-969
0,176 Kg/m




NI-971
0,344 Kg/m



NI-970
0,305 Kg/m




NI-964
0,172 Kg/m



NI-1315
0,137 Kg/m




NI-2097
0,258 Kg/m




NI-2096
0,221 Kg/m


LINHA 23




NI-559
0,312 Kg/m




NI-624
0,266 Kg/m




NI-625
0,223 Kg/m




NI-626
0,208 Kg/m




NI-627
0,282 Kg/m




NI-628
0,245 Kg/m




NI-629
0,106 Kg/m




NI-630
0,155 Kg/m



NI-757
0,334 Kg/m




NI-759
0,326 Kg/m




NI-760
0,249 Kg/m


LINHA 25




A-034
0,499 Kg/m




A-055
0,434 Kg/m




A-048
0,645 Kg/m




A-194
0,571 Kg/m




A-195
0,599 Kg/m




A-202E
0,611 Kg/m




E-277
0,462 Kg/m




I-122
0,464 Kg/m




I-105
0,220 Kg/m




L-715
0,255 Kg/m



P-140
0,436 Kg/m




P-146
0,466 Kg/m




P-147

0,351 Kg/m




P-151

0,496 Kg/m




P-152

0,523 Kg/m




P-153

0,455 Kg/m




P-166

0,406 Kg/m




P-167


0,406 Kg/m




P-227
0,492 Kg/m




P-318
0,553 Kg/m




P-412A
0,439 Kg/m




P-414
0,611 Kg/m




U-425
0,155 Kg/m




U-522
0,107 Kg/m




U-681
0,126 Kg/m




Y-195
0,432 Kg/m




Y-312
0,475 Kg/m




Y-260
0,658 Kg/m




Y-350
0,950 Kg/m




Y-630
0,334 Kg/m




P-319
0,603 Kg/m




Z-114
0,519 Kg/m




A-056
0,373 Kg/m




Z-175
0,533 Kg/m




A-058
0,220 Kg/m




P-147L
0,280 Kg/m




NI-1091
0,240 Kg/m




P-146L
0,400 Kg/m




P-145L
0,398 Kg/m



Y-630L
0,308 Kg/m




Z-175L
0,472 Kg/m




P-318L
0,492 Kg/m


LINHA 28




NI-560
0,406 Kg/m




NI-561
0,362 Kg/m




NI-562
0,453 Kg/m




NI-563
0,455 Kg/m




NI-564
0,351 Kg/m




NI-565
0,502 Kg/m




NI-567
0,366 Kg/m




NI-758
0,215 Kg/m




NI-568
0,549 Kg/m




NI-762
0,376 Kg/m




NI-566
0,096 Kg/m




NI-856
0,549 Kg/m




NI-858
0,468 Kg/m




NI-854
0,511 Kg/m




NI-859
0,331 Kg/m





NI-853
0,467 Kg/m




NI-855
0,424 Kg/m



NI-946
0,413 Kg/m




NI-569
0,613 Kg/m




NI-852
0,549 Kg/m


LINHA 30-90°




LG-068
0,383 Kg/m




LG-017
1,004 Kg/m



LG-076
0,751 Kg/m




LG-083
0,411 Kg/m



LG-054


1,577 Kg/m

Alumax




LG-053


1,650 Kg/m




BG-057
0,166 Kg/m




LG-047
1,133 Kg/m




LG-085
0,527 Kg/m




NI-507
0,655 Kg/m




NI-509
0,436 Kg/m




NI-508
1,159 Kg/m




LG-019
0,875 Kg/m




NI-510
1,159 Kg/m




LG-016
0,292 Kg/m




NI-513
0,914 Kg/m




NI-514
0,813 Kg/m




LG-026
0,155 Kg/m




NI-522
1,206 Kg/m




NI-511
0,959 Kg/m




NI-518
0,174 Kg/m




NI-505
0,562 Kg/m




NI-506
1,892 Kg/m




NI-512
0,973 Kg/m



NI-517
0,582 Kg/m




NI-538
1,722 Kg/m




NI-521

1,422 Kg/m




LG-042

1,019 Kg/m




LG-124

0,758 Kg/m




NI-519

1,620 Kg/m




NI-520

1,304 Kg/m




NI-515

0,920 Kg/m




NI-516

0,742 Kg/m




NI-2053
2,180 Kg/m


Alumax




LG-158
0,873 Kg/m




LG-201
1,181 Kg/m




NI-2052
1,097 Kg/m




LG-043
0,834 Kg/m



NI-2054
1,990 Kg/m




NI-1466
1,446 Kg/m




NI-2183
0,978 Kg/m

LINHA ECONOMAX




LE-1611

0,287 Kg/m




LE-1612

0,109 Kg/m




LE-1614

0,514 Kg/m




LE-1615



0,440 Kg/m




LE-1604
0,293 Kg/m



LE-1610
0,283 Kg/m




LE-1616
0,396 Kg/m




LE-1628
0,295 Kg/m


MÓDULO PRÁTICO




25-301
0,306 Kg/m




25-311
0,287 Kg/m




25-312
0,321 Kg/m




BG-035
0,117 Kg/m




BG-202
0,106 Kg/m




MM-375
0,393 Kg/m




MM-376
0,521 Kg/m




MP-069
0,602 Kg/m




MP-070
0,497 Kg/m




MP-300
0,334 Kg/m




MP-302
0,434 Kg/m




MP-309
0,387 Kg/m




MP-321
0,428 Kg/m




MP-332
0,489 Kg/m




MP-336
0,424 Kg/m




MP-352
0,165 Kg/m




MP-357
0,558 Kg/m




MP-354
0,895 Kg/m




MP-358
0,539 Kg/m




MP-302MA
0,375 Kg/m




MP-359
0,385 Kg/m




MP-363
0,468 Kg/m




MP-361
1,074 Kg/m



MP-370
0,565 Kg/m




MP-300MA
0,307 Kg/m




MP-360
0,344 Kg/m


LINHA SUPREMA




SU-003
0,494 Kg/m




SU-004
0,502 Kg/m



SU-005
0,974 Kg/m




SU-007
0,385 Kg/m



SU-010

0,960 Kg/m




SU-011

0,973 Kg/m




SU-012


0,542 Kg/m




SU-001
0,713 Kg/m




SU-002
0,692 Kg/m




SU-009
0,906 Kg/m




SU-006
0,982 Kg/m





SU-039
0,476 Kg/m




SU-040
0,458 Kg/m




SU-041
0,508 Kg/m




SU-042
0,563 Kg/m




SU-047
1,041 Kg/m




SU-013
0,707 Kg/m




SU-014
0,648 Kg/m




SU-049
1,042 Kg/m




SU-053
0,470 Kg/m




SU-008
0,246 Kg/m





SU-055
0,543 Kg/m




SU-056
0,541 Kg/m




SU-057
0,636 Kg/m




SU-060
0,912 Kg/m




SU-061
1,062 Kg/m




SU-068
0,490 Kg/m




SU-069
0,576 Kg/m




SU-070
0,518 Kg/m




SU-071
0,283 Kg/m




SU-072
0,435 Kg/m




SU-073
0,457 Kg/m




SU-079
0,332 Kg/m




SU-080
0,355 Kg/m




SU-081
0,397 Kg/m




SU-082
0,377 Kg/m




SU-086
0,596 Kg/m




SU-094
0,378 Kg/m




SU-083
0,143 Kg/m




SU-260
0,614 Kg/m




SU-090
0,435 Kg/m




SU-091
0,378 Kg/m




SU-121
1,415 Kg/m




SU-122
1,413 Kg/m




SU-123
0,969 Kg/m




SU-270
0,730 Kg/m




SU-111
0,617 Kg/m




SU-110
0,527 Kg/m




SU-280E
0,956 Kg/m




SU-187
0,492 Kg/m




SU-192
0,507 Kg/m




SU-190
0,537 Kg/m




SU-200
0,404 Kg/m





SU-226
1,009 Kg/m




SU-186
0,507 Kg/m




SU-188
0,591 Kg/m




SU-096
0,309 Kg/m




SU-102
0,110 Kg/m




SU-103
0,154 Kg/m




SU-225
1,003 Kg/m




SU-227
0,504 Kg/m




SU-241
0,743 Kg/m




SU-230
0,955 Kg/m




SU-242
0,657 Kg/m




SU-243
0,628 Kg/m




SU-245
0,601 Kg/m



NI-2183A
0,978 Kg/m




SU-280
0,913 Kg/m




SU-279
0,545 Kg/m

Alumax




SU-281
0,986 Kg/m




NI-943
0,104 Kg/m


PALHETA




NI-570
0,213 Kg/m




VZ-024
0,271 Kg/m



VZ-051
0,269 Kg/m




VZ-060
0,369 Kg/m




NI-756

0,284 Kg/m




VZ-023

0,293 Kg/m




Z-169A


0,252 Kg/m




VZ-060A
0,282 Kg/m



NI-947
0,559 Kg/m




NI-2297
0,305 Kg/m




Z-073

0,331 Kg/m




Z-248

0,293 Kg/m



Z-201A


0,253 Kg/m




Z-203

0,296 Kg/m


LINHA PORTÃO




D-069
0,954 Kg/m




D-079
0,562 Kg/m




D-078
0,653 Kg/m




NI-003
1,351 Kg/m




NI-116
0,631 Kg/m




NI-019
0,247 Kg/m




NI-263
0,767 Kg/m




NI-262
0,450 Kg/m




NI-310
0,430 Kg/m




NI-460
0,255 Kg/m




NI-665
0,081 Kg/m





NI-666
0,988 Kg/m





NI-405
0,795 Kg/m




NI-667
3,104 Kg/m



NI-767
0,793 Kg/m




D-054
0,780 Kg/m




NI-720
0,900 Kg/m


NI-1020
0,963 Kg/m




PC-026
0,685 Kg/m




PC-027MA
0,729 Kg/m




NI-047
0,507 Kg/m




NI-1010
0,571 Kg/m




TUB-4598
1,385 Kg/m




NI-2293
0,767Kg/m




NI-2079
0,858 Kg/m




NI-2078A
1,215 Kg/m




NI-018
0,411 Kg/m




Y-429L
0,526 Kg/m




NI-983
0,636 Kg/m




E-363
1,046 Kg/m



NI-2271
1,465 Kg/m




E-364
0,371 Kg/m




NI-1002
0,779 Kg/m


**PORTA
PADRONIZADA 90°**




NI-009
0,308 Kg/m



NI-013
0,349 Kg/m



NI-011
0,503 Kg/m



NI-012
0,593 Kg/m

LAMBRIL



Y-335


0,717 Kg/m



Y-355


0,692 Kg/m

Alumax



Y-429MA

0,580 Kg/m




NI-2100

0,791 Kg/m



LB-069
0,724 Kg/m



LB-070
0,763 Kg/m



LB-072
0,656 Kg/m



LB-077
0,638 Kg/m




NI-109
0,739 Kg/m




NI-110
0,668 Kg/m

GRADIL E CORRIMÃO




CG-077
0,723 Kg/m




CG-083
1,332 Kg/m

Alumax




CG-731
0,487 Kg/m



D-055
0,561Kg/m

NI-1103


1,385 Kg/m




AlumaX


NI-046

1,218 Kg/m







D-056
0,321 Kg/m




D-082
0,323 Kg/m




D-102
0,627 Kg/m




CG-074
0,239 Kg/m



CG-075
0,521 Kg/m




D-095
0,507 Kg/m




NI-409

1,131 Kg/m




NI-680

0,668 Kg/m



NI-742


0,583 Kg/m




CG-083A

1,144 Kg/m


NI-1146
0,858 Kg/m






NI-761

0,229 Kg/m




NI-1147

0,064Kg/m




U-495

0,170 Kg/m



CG-0171


0,342 Kg/m




U-496

0,364 Kg/m


ACESSÓRIOS




NI-434
2,235 Kg/m




NI-448
1,180 Kg/m




NI-478
2,114 Kg/m




NI-842
0,268 Kg/m



NI-843
0,373 Kg/m



NI-844
0,332 Kg/m



NI-937





2,296 Kg/m


Alumax



NI-938


2,415 Kg/m






NI-2453

0,851 Kg/m




NI-1482

0,817 Kg/m




NI-1274

0,407 Kg/m



NI-933


0,252 Kg/m



NI-710


0,529 Kg/m

DIVERSOS




NI-705

1,365 Kg/m




NI-126

0,163 Kg/m




NI-127

0,564 Kg/m




NI-129
0,557 Kg/m




NI-130
0,341 Kg/m

Alumax



NI-128
0,430 Kg/m


Macho e Cunha



NI-1291

1,644 Kg/m


Alumax



NI-1292

0,411 Kg/m


Toldos



NI-034

0,516 Kg/m


Divisória de Ambientes



NI-730

0,126 Kg/m


Estrutura de Stands



NI-090

1,356 Kg/m


Tela Mosqueteira




NI-1095

0,189 Kg/m


Vitrine



NI-587
0,210 Kg/m




NI-588
0,289 Kg/m



NI-589
0,192 Kg/m


Alumax

Separadores




NI-790
0,519 Kg/m

Painel Elétrico




NI-646
1,040 Kg/m

Palco




NI-2155
3,115 Kg/m



NI-2132
3,555 Kg/m




Canto de Azulejo




NI-408
0,081 Kg/m


Moldura de Quadro




NI-2409
0,307 Kg/m



NI-163
2,757 Kg/m




NI-2184
1,873 Kg/m




NI-2225
0,269 Kg/m

Capota Marítima




NI-196
0,499 Kg/m

Pé de Mesa




NI-467
0,882 Kg/m

Linha 30




NI-1021
0,256 Kg/m

Radiador




NI-379
2,184 Kg/m

Módulo de Som




NI-421
3,452 Kg/m


Alumax




NI-253
1,073 Kg/m




NI-162
0,483 Kg/m




DV-300
1,416 Kg/m




AT-409
0,177 Kg/m




NI-1531
1,184 Kg/m




NI-099
0,291 Kg/m



NI-1568
0,947 Kg/m




NI-1108
0,097 Kg/m




NI-1257

0,458 Kg/m




NI-1258

0,569 Kg/m




NI-194

0,491 Kg/m




NI-195


0,457 Kg/m



NI-122
3,573 Kg/m



NI-580
1,861 Kg/m




NI-2415

0,282 Kg/m




NI-2449

0,569 Kg/m




NI-2450

0,436Kg/m




BAR-387

0,218 Kg/m



NI-2512


0,578 Kg/m



TUB-4591P


1,058 Kg/m

DOBRADIÇAS




NI-075

0,578 Kg/m




NI-076

0,805 Kg/m




NI-431

0,185 Kg/m




NI-432

0,395 Kg/m



NI-433

0,305 Kg/m




NI-674

0,377 Kg/m




NI-942

0,340 Kg/m




NI-941

0,168 Kg/m



NI-690


0,623 Kg/m



NI-1507


0,688 Kg/m

FACHADA




A-072

1,120 Kg/m




FA-200

1,850 Kg/m




U-621

0,252 Kg/m




U-615


0,340 Kg/m



FA-211
0,941 Kg/m




FA-228
0,536 Kg/m





FA-201
1,724 Kg/m

FA-230
0,736 Kg/m




FA-232
0,564 Kg/m






FA-239
0,632 Kg/m




FA-245
0,690 Kg/m





FA-260

1,127 Kg/m




FA-325

0,654 Kg/m




POLICARBONATO




NI-1334

0,235 Kg/m




NI-1335

0,264 Kg/m




NI-1444

0,159 Kg/m




NI-1445

0,125 Kg/m



NI-1336


0,155 Kg/m




NI-041

0,540 Kg/m


MALAS




NI-1106
0,194 Kg/m




NI-1260
0,175 Kg/m




NI-1107
0,136 Kg/m



NI-1261
0,138 Kg/m




NI-1108
0,097 Kg/m




NI-1333
0,141 Kg/m


AR CONDICIONADO




NI-1299
0,301 Kg/m




NI-1301
0,131 Kg/m




NI-1300
0,243 Kg/m




NI-1307
0,275 Kg/m




NI-1306
0,188 Kg/m




NI-1308
0,277 Kg/m




NI-1372
0,185 Kg/m



NI-1309
0,185 Kg/m




NI-1373
0,215 Kg/m




NI-1323

0,064 Kg/m




NI-1344

0,224 Kg/m




NI-1346

0,089 Kg/m




NI-1375

0,240 Kg/m




NI-1376

0,378 Kg/m



NI-1377


0,237 Kg/m




NI-1413

0,384 Kg/m


MOLDURAS




NI-539
0,090 Kg/m




NI-541
0,115 Kg/m




NI-540
0,115 Kg/m




NI-603
0,112 Kg/m



NI-604
0,265 Kg/m




NI-605
0,233 Kg/m




NI-1275

0,152 Kg/m




NI-1277

0,093 Kg/m




NI-1276

0,097 Kg/m




NI-1278

0,162 Kg/m




NI-1727

0,145 Kg/m



NI-1279


0,072 Kg/m




NI-1728

0,242 Kg/m


MÓVEIS




NI-015
0,517 Kg/m




NI-017
0,528 Kg/m




NI-3039
0,406 Kg/m




NI-3100
0,525 Kg/m



NI-394
1,171 Kg/m




NI-4028
0,322 Kg/m




NI-4058

0,341 Kg/m




NI-4064

0,422 Kg/m




NI-4065


0,372 Kg/m




NI-4068
0,272 Kg/m




NI-4077
0,284 Kg/m




NI-4078
0,335 Kg/m




NI-4098
0,294 Kg/m




NI-2262
0,322 Kg/m




NI-2263
0,285 Kg/m




NI-7014
0,509 Kg/m




NI-7034
0,355 Kg/m




NI-7035
0,612 Kg/m




NI-2264
0,248 Kg/m




NI-2265
0,210 Kg/m




NI-2266
0,172 Kg/m




NI-2266L
0,155 Kg/m



NI-2435
0,398 Kg/m




NI-2457
0,525 Kg/m




NI-2458

0,521 Kg/m




NI-2459

0,408 Kg/m




NI-2460

0,244 Kg/m




NI-4065
0,372 Kg/m


BICICLETAS



NI-052
7,184 Kg/m




NI-2197
6,064Kg/m




NI-2300
0,736 Kg/m




NI-2202
1,434 Kg/m




NI-2230
0,281 Kg/m




NI-2328
0,462 Kg/m




NI-306
0,202 Kg/m




NI-2267
0,296 Kg/m




NI-342
0,314 Kg/m




NI-377
0,329 Kg/m




NI-381
0,219 Kg/m




NI-2272
7,550Kg/m




NI-233
0,680 Kg/m




NI-2159
1,820 Kg/m




NI-248
0,695 Kg/m




NI-131
0,210 Kg/m




NI-834
0,325 Kg/m




NI-232
0,296 Kg/m




NI-378
1,324 Kg/m




XKS-02
0,747 Kg/m



XKS-01
0,530 Kg/m




XKS-04
0,766 Kg/m




XKS-03
0,680 Kg/m



NI-2273
9,125 Kg/m




NI-2274
8,409 Kg/m




NI-2158
1,660 Kg/m


IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS




NI-366
0,428 Kg/m




NI-1022
0,478 Kg/m




NI-212
1,149 Kg/m




NI-064
0,733 Kg/m




NI-031
0,557 Kg/m




NI-207
0,706 Kg/m




NI-060
0,888 Kg/m




NI-210
1,295 Kg/m




NI-211
2,003 Kg/m




NI-365
0,445 Kg/m




NI-363
1,177 Kg/m




NI-214
1,550 Kg/m




NI-364
1,046 Kg/m




NI-368
0,649 Kg/m




NI-367
0,846 Kg/m




NI-412
0,628 Kg/m







NI-413
1,031 Kg/m



NI-430
0,602 Kg/m




NI-473
0,915 Kg/m




NI-475

1,573 Kg/m




NI-491


1,082 Kg/m




NI-488
1,405 Kg/m




NI-547
1,467 Kg/m




NI-536
1,647 Kg/m




NI-537
1,353 Kg/m




NI-682
1,981 Kg/m



NI-695
0,530 Kg/m





NI-699
0,438 Kg/m





NI-5002
2,590 Kg/m


NI-687
1,048Kg/m




131,50
NI-791
1,196 Kg/m




NI-887
0,889 Kg/m



NI-888
0,548 Kg/m




NI-2461
0,691 Kg/m




NI-2481
1,430 Kg/m


ESCADAS




NI-872
0,252 Kg/m




NI-873
0,336 Kg/m




NI-1136
0,319 Kg/m




NI-1135
1,416 Kg/m




NI-2253
0,765 Kg/m




NI-1198
0,478 Kg/m




NI-1661
0,106 Kg/m




NI-1208
0,123 Kg/m



NI-1137
0,504 Kg/m




NI-1138
0,532 Kg/m




NI-874

0,424 Kg/m




NI-1069

0,289 Kg/m




NI-1134


0,654 Kg/m




NI-1209
0,680 Kg/m




NI-1296
0,526 Kg/m



NI-1350
0,615 Kg/m




NI-1345
0,627 Kg/m




NI-1134L
0,595 Kg/m


LINHA 30




A-144
0,766 Kg/m




P-273
0,563 Kg/m




P-270
0,793 Kg/m




P-264
1,156 Kg/m



Y-140
0,386 Kg/m




Y-181
0,535 Kg/m




U-482
0,114 Kg/m


ESTUFA AGRÍCOLA




NI-2112
0,095 Kg/m



NI-2031
2,469 Kg/m




NI-2113
0,467 Kg/m




NI-1504

1,646 Kg/m



NI-1973


1,433 Kg/m




NI-2024

0,585 Kg/m


LINHA INTEGRADA




MN-055
0,352 Kg/m



MN-050
0,651 Kg/m




MN-032
1,654Kg/m




MN-031

1,140 Kg/m





MN-027


0,979 Kg/m



MN-015

0,779Kg/m






MN-007


0,710 Kg/m

Alumax



MN-003

0,913Kg/m



MN-001
1,179 Kg/m



MN-002
0,630 Kg/m